

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenia biurowe			
1.1		Posadzka			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1	0818-05	4,42*6,80	m ²	30,056	
		3,90*6,80	m ²	26,520	
				RAZEM	56,576
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1.1	0816-06	poz.1	m ²	56,576	
				RAZEM	56,576
3	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1.1	0211-01	poz.1	m ²	56,576	
				RAZEM	56,576
4	KNR BC-02	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m ²		
d.1.1	0201-01	analogia	m ²	56,576	
		poz.1		RAZEM	56,576
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1	202 1134-01	poz.1	m ²	56,576	
				RAZEM	56,576
6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.1	202 1130-02	poz.1	m ²	56,576	
				RAZEM	56,576
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1.1	202 1130-03	poz.1	m ²	56,576	
				RAZEM	56,576
8	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1	0108-11	analogia	m ³	1,132	
		poz.1*0,02 <wykł. dywanowa>	m ³	1,414	
		poz.2*0,025 <parkiet>	m ³	0,566	
		poz.3*0,01 <skucie nierówności>		RAZEM	3,112
9	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1	0108-11	analogia	m ³	3,112	
		poz.8		RAZEM	3,112
10		Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1.1		poz.8	m ³	3,112	
				RAZEM	3,112
1.2		Ściany + sufit			
11	KNR 4-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
d.1.2	0520-02	UWAGA: demontaż i ponowny montaż grzejników R; M; S =2,00	kpl.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
12	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.2	1202-09	((4,42+6,80)*2)*3,80	m ²	85,272	
		((3,90+6,80)*2)*3,80	m ²	81,320	
				RAZEM	166,592
13	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m ²		
d.1.2	0711-02	UWAGA: przyjęto szacunkową ilość - ostateczna ilość zostanie skorygowana podczas wykonania robót	m ²	33,318	
		poz.12*20%		RAZEM	33,318
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	202 1134-02	poz.12	m ²	166,592	
				RAZEM	166,592
15	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.2	0815-03	poz.12	m ²	166,592	
				RAZEM	166,592

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie ścian matową wodorozcieńczalną lateksową farbą akrylowo-kompozytową kolor pastelowy (piaskowy) UWAGA: klasa zmywalności 1 według normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN ISO 11998: 2007P. w nakładach należy uwzględnić demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego; sufit w kolorze białym; ściany kolor - należy uzgodnić z Użytkownikiem poz.12	m ² m ²	 166,592	 RAZEM 166,592
17 d.1.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - typu thermatex UWAGA: kolorystyka, wzór należy uzgodnić z Użytkownikiem 4,42*6,80 3,90*6,80	m ² m ² m ²	 30,056 26,520	 RAZEM 56,576
18 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych: podkład, folia, listwy przyścienne UWAGA: 1. Klasa 33 - panele przeznaczone do pomieszczeń użyteczności publicznej o duży, natężeniu ruchu, 2. Klasa ścieralności podstawie normy EN 13329 - AC5, 3. Grubość 12 mm, 4. Bezklejowy system montażu, 5. Szerokość deski 160 mm, 6. Struktura powierzchni - struktura drewna 7. ISOWAXX 4,42*6,80 3,90*6,80	m ² m ² m ²	 30,056 26,520	 RAZEM 56,576
19 d.1.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą grzejników $((0,60*0,20)*2)*(12+13)$ $((0,60*0,20)*2)*(14+15)$	m ² m ² m ²	 6,000 6,960	 RAZEM 12,960
20 d.1.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3,80*4+7,00 4,00+3,80+2,50	m m m	 22,200 10,300	 RAZEM 32,500
21 d.1.2	NNRNKB 202 2809-05 analogia	Listwa progowa aluminiowa A 10 wraz z wkładką antypoślizgową - aluminium anodowane 1	m m	 1,000	 RAZEM 1,000
22 d.1.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
23 d.1.2	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej 1	kpl. kpl.	 1,000	 RAZEM 1,000
24 d.1.2	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 1	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
25 d.1.2	KNR 4-02 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 4	szt. szt.	 4,000	 RAZEM 4,000
26 d.1.2	KNR 0-35 0215-04	Główce termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C 2	szt. szt.	 2,000	 RAZEM 2,000
2		Wymiana stolarki drzwiowej			
27 d.2	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
28 d.2	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe o powierzchni do 2,0 m ² fabrycznie wykończone UWAGA: w nakładach należy uwzględnić ościeżnicę regulowaną, szyldy, zamki patentowe, odbój Kolorystyka i wzór należy uzgodnić z Użytkownikiem (0,90*2,00)*1	m ² m ²	 1,800	 RAZEM 1,800